



Construcción:

- ▶ Lámina de 22 micras de espesor de alta resistencia a la tracción, hecha de aleación especial de aluminio adhesivo o a base de solvente.
- ▶ Revestimiento: color blanco, hoja recubierta con silicona sobre PE (polietileno)



Características:

- ▶ Adhesivo a base de solvente con excelente resistencia al vapor de agua
- ▶ Buena temperatura y resistencia al envejecimiento
- ▶ Alta resistencia a la tracción
- ▶ Excelente adhesión



Propiedades físicas típicas:

PROPIEDADES	UNIDAD	VALORES	MÉTODO DE PRUEBA
Grosor total (lámina + adhesivo)	Microm	60	Micrometer
Corteza adhesión	N/25mm	18-22	JIS - Z0237
Rodadura (bola de 11 mm)	cm	20	PSTC-6
Adherencia al trazador de líneas	N/25mm	<1.0	PSTC-4
Aplicando temperatura	°C	+10-+40	
Tem. Resistencia	°C	-20+120	



Especificaciones:

- ▶ Tamaños de corte:

Anchura: 48mm / 50mm / 60mm / 63mm / 72mm / 75mm / 96mm /100mm

Longitud: 27m / 30m / 45m / 50m / 100m

Tamaños Y Rollo De Registro: 1200mm x 45m - 1200mm x 30m - 1200mm x 27m

Tamaños De Jumbo Roll: 1200mm x 1200mm - 1200mm x 1000mm



Jr. Chávez Tueros 1296, Urb. Chacra Ríos Sur, Lima 1



(01) 7141610



996507370



ventas@gerdipac.com.pe

www.gerdipac.com.pe