



Descripción:

Es una macilla abierta de la tela sintética para acabados de macilla de refuerzo aplicado sobre aislamiento de espuma y otros aislamientos. Las grandes aberturas de la macilla permiten que la macilla penetre facialmente asegure al aislamiento y a la tela.

El espesor de la tela asegura de que el recubrimiento es aplicado con el espesor apropiado y le da la resistencia requerida.

Su alta elasticidad se acomoda a grandes movimientos mecánicos y térmicos, sin ocasionar rupturas, permite el máximo movimiento del recubrimiento.



Aplicaciones:

- La tela es cortada para fijarse a la forma del recipiente permitiendo un traslado mínimo de 3/4 pulg. en todas las costuras.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Peso	2.70 onz/yds ² (100 gt/m ²)
Composición	100% pollester
Nro. Agujeros/pulg	6x5 1/2 pulg. (2.4 agujeros x cm)
Abertura de macilla	0.125 pul. (3.18 mm)
Espesor	0.028 pulg. (0.69 mm)
Ancho por rollo	39 - 40 pulg. (1 mt.)
Longitud	50 yds. (45.8 mt)
Peso por rollo	9.3 Lb. (4.2 kg)

